

# Bedienungsanleitung

## SHINDOD KFZ-Handyhalterung LS-7



A



C



B

### 1 Produktbeschreibung

Die SHINDOD LS-8 ist eine universelle Smartphone-Halterung mit leistungsstarkem Gel-Saugnapf für Windschutzscheibe und glatte Armaturenbrett-Flächen. Der verstellbare Arm und das Kugelgelenk ermöglichen eine flexible Ausrichtung, während die Klemmhalterung das Smartphone sicher fixiert. Die Halterung eignet sich für Geräte von 3–7 Zoll und bietet eine stabile, vibrationsarme Nutzung während der Fahrt.

### 2 Lieferumfang

- A – Smartphone-Halter (Kopf)
- B – Saugnapf-Arm mit Hebelmechanismus
- C – Feststellring für das Kugelgelenk

### 3 Technische Daten

- Abmessungen Halter: ca. 110 × 95 × 55 mm
- Arm-Länge: 120–160 mm (verstellbar)
- Saugnapf-Durchmesser: 65 mm
- Gel-Saugnapf
- Gewicht: ca. 120 g
- Material: ABS-Kunststoff, Silikon
- Kompatibilität: Smartphones 3–7 Zoll, bis ca. 300 g
- Befestigung: Saugnapf mit Hebelmechanismus
- Ausrichtung: 360° Kugelgelenk
- Klemmung: Mechanische Seitenarme mit Silikonpads

### 4 Produktmerkmale

- Starker Gel-Saugnapf für Windschutzscheibe und glatte Armaturenbrett-Flächen
- Hebelmechanismus für besonders festen Halt
- Verstellbarer Arm für flexible Reichweite
- 360°-Kugelgelenk für freie Ausrichtung
- Mechanische Klemmarme mit rutschfesten Silikonpads
- Stabile, vibrationsarme Konstruktion
- Werkzeuglose Montage
- Kompatibel mit 3–7 Zoll Smartphones

# 5

## Montageanleitung

---

### 5.1 Montage

1. Untergrund reinigen Die gewünschte Fläche (Windschutzscheibe oder glattes Armaturenbrett) von Staub und Fett befreien.
2. Saugnapf positionieren Den Saugnapf auf die gereinigte Fläche setzen.
3. Hebel nach unten drücken Den Hebel vollständig nach unten drücken, um den Saugnapf fest anzusaugen.
4. Kugelgelenk einsetzen Den Feststellring auf das Kugelgelenk setzen, Kugel in die Halterung drücken und Ring festziehen.
5. Arm ausrichten Den Arm auf die gewünschte Länge und Position einstellen.
6. Smartphone einspannen Die Klemmarme auseinanderziehen und das Smartphone einsetzen. Die Silikonpads sorgen für sicheren Halt.

### 5.2 Entfernen / Demontage

1. Hebel nach oben ziehen Dadurch löst sich der Unterdruck.
  2. Lasche am Saugnapf anheben Die kleine Lasche am Rand des Saugnapfs leicht anheben, um Luft unter das Gel-Pad zu lassen.
  3. Saugnapf vorsichtig abnehmen Nicht ruckartig ziehen, um das Gel-Pad zu schonen.
  4. Gel-Pad reinigen (optional) Bei Bedarf mit klarem Wasser abspülen und lufttrocknen lassen.
- 

# 6

## Smartphone einsetzen

1. Klemmarme auseinanderziehen Die seitlichen Haltearme mit einer Hand leicht auseinanderziehen.
  2. Smartphone einsetzen Das Gerät mittig in die Halterung legen.
  3. Arme loslassen Die Klemmarme schließen sich und halten das Smartphone sicher fest.
  4. Silikonpads schützen das Gerät Die weichen Kontaktflächen verhindern Kratzer und sorgen für rutschfesten Halt.
- 

# 7

## Ausrichtung einstellen

1. Kugelgelenk lösen Den Feststellring leicht lockern, um das Kugelgelenk beweglich zu machen.
  2. Gewünschte Position einstellen Das Smartphone nach Bedarf neigen, drehen oder in den Hoch- bzw. Querformatmodus bringen.
  3. Feststellring anziehen Die gewählte Position durch Festziehen des Rings sichern.
  4. Arm feinjustieren Bei Bedarf den Teleskoparm verlängern oder verkürzen, um die optimale Sicht zu erreichen.
-

## 8 Sicherheitshinweise

- Nicht im Airbag-Bereich montieren.
- Sichtfeld des Fahrers darf nicht eingeschränkt werden.
- Nur auf sauberen, glatten Flächen befestigen.
- Bei hohen Temperaturen regelmäßig den Halt prüfen.
- Smartphone während der Fahrt nicht bedienen.
- Keine Gewalt anwenden; Saugnapf nicht ruckartig lösen.
- Gel-Pad sauber halten, um optimale Haftung zu gewährleisten.

## 9 Pflege & Reinigung

- Saugnapf reinigen: Das Gel-Pad bei nachlassender Haftung mit klarem Wasser abspülen und vollständig lufttrocknen lassen.
- Oberflächen sauber halten: Staub, Schmutz und Fett auf Windschutzscheibe oder Armaturenbrett reduzieren die Haftkraft.
- Halterung nur mit einem weichen Tuch reinigen: Keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel verwenden.
- Silikonpads prüfen: Die Kontaktflächen der Klemmarme regelmäßig von Staub befreien, um optimalen Halt zu gewährleisten.
- Keine extreme Hitze: Bei sehr hohen Temperaturen kann der Saugnapf weicher werden – regelmäßig Halt prüfen.

## 10 Entsorgungshinweis

Dieses Produkt besteht aus Kunststoff- und Silikonkomponenten und darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie die Halterung an einer geeigneten Sammelstelle für Kunststoffrecycling ab. Bitte beachten Sie die regionalen Bestimmungen zur Abfalltrennung und Wiederverwertung.



Made in China



### Kontaktinformationen

#### SHINDOD Kundenservice

E-Mail: [supportchris@shindod.com](mailto:supportchris@shindod.com)

Web: [www.shindod.com](http://www.shindod.com)

### SHINDOD

#### Bevollmächtigter in der EU

Veysi Öztürk

Brinkstr. 22

58097 Hagen

Deutschland